

Aufmaß leichtgemacht!

Wandöffnungen nach DIN 18100 und Abmessungen am Türblatt.
Maßtablelle gefälzte Elemente (alle Maße in mm)

	Wandöffnung DIN 18100 (Nennmaß)	Türblatt- Außenmaß = Bestellmaß	Zargen- falzmaß	Türen- falz- maß	Lichtes Durch- gangs- maß	Außen- kante Futter	Breite Außenkante Bekleidung					
							=60 mm Bekleidungs- breite Plano RR60, RE60, EE60	=71 mm Bekleidungs- breite Kurve RB04	=72 mm Bekleidungs- breite Plano RRA, RRAD	=80 mm Bekleidungs- breite Plano RR80, Profile RP17	=75 mm Bekleidungs- breite Profile RP07	=65 mm Bekleidungs- breite Profile RP09
		A	B	C	D	E	F	F	F	F	F	F
Breite	635	610	591	584	569	615	711	733	735	751	741	721
	760	735	716	709	694	740	836	858	860	876	866	846
	885	860	841	834	819	865	961	983	985	1001	991	971
	1010	985	966	959	944	990	1086	1108	1110	1126	1116	1096
Höhe	2005	1985	1981	1972	1970	1993	2041	2052	2053	2061	2056	2046
	2130	2110	2106	2097	2095	2118	2166	2177	2178	2186	2181	2171

Wandstärke = Bestellmaß	80	100	120	140	150	160	180	200	220	240	260	270	280	300	320
Wandstärke min.	75	95	115	135	145	155	175	195	215	235	255	265	275	295	315
Wandstärke max.	95	115	135	155	165	175	195	215	235	255	275	285	295	315	335

